SONETT Adoucisseur pour le lavage en système modulaire

Emploi: Additif à la lessive en poudre et lessive liquide Sonett

Dosage pour une machine de 4,5 kg: Dureté d'eau	Adjonction à la **Lessive Poudre**	Adjonction à la **Lessive liquide**
douce 0-8,4° dH; 0-15° fH	-	-
moyenne 8,4 - 14° dH; 15 - 25° fH	30 ml / 18g	-
dure >14° dH; 25° fH	60 ml / 36g	50 ml / 30g

Ingrédients selon Règlement (CE) N° 648/2004 :
> 30 % zeolithe, lie le calcaire surtout à températures élevées; 15 – 30 % soude, aide à éliminer le calcaire ; 5 – 15 % citrate, lie le calcaire surtout à basses températures

UFI:W64T-AWDU-610M-NJMX

Attention: Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux. **En cas de contact avec les yeux**: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Numéro d'appel d'urgence entreprise : +49(0)7555-92950, Lu-Ve 8 – 17 h
Fabricant : Sonett GmbH · Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0 · www.sonett.eu
La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée dans le cas où ses produits seraient conditionnés dans des contenants inadaptés ou non hygiéniques fournis par le client.

SONETT Adoucisseur pour le lavage en système modulaire

Emploi: Additif à la lessive en poudre et lessive liquide Sonett

Dosage pour une machine de 4,5 kg: Dureté d'eau	Adjonction à la **Lessive Poudre**	Adjonction à la **Lessive liquide**
douce 0-8,4° dH; 0-15° fH	-	-
moyenne 8,4 - 14° dH; 15 - 25° fH	30 ml / 18g	-
dure >14° dH; 25° fH	60 ml / 36g	50 ml / 30g

Ingrédients selon Règlement (CE) N° 648/2004 :
> 30 % zeolithe, lie le calcaire surtout à températures élevées; 15 – 30 % soude, aide à éliminer le calcaire ; 5 – 15 % citrate, lie le calcaire surtout à basses températures

UFI:W64T-AWDU-610M-NJMX

Attention: Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux. **En cas de contact avec les yeux**: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Numéro d'appel d'urgence entreprise : +49(0)7555-92950, Lu-Ve 8 – 17 h
Fabricant : Sonett GmbH · Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0 · www.sonett.eu
La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée dans le cas où ses produits seraient conditionnés dans des contenants inadaptés ou non hygiéniques fournis par le client.

SONETT Adoucisseur pour le lavage en système modulaire

Emploi: Additif à la lessive en poudre et lessive liquide Sonett

Dosage pour une machine de 4,5 kg: Dureté d'eau	Adjonction à la **Lessive Poudre**	Adjonction à la **Lessive liquide**
douce 0-8,4° dH; 0-15° fH	-	-
moyenne 8,4 - 14° dH; 15 - 25° fH	30 ml / 18g	-
dure >14° dH; 25° fH	60 ml / 36g	50 ml / 30g

Ingrédients selon Règlement (CE) N° 648/2004 :
> 30 % zeolithe, lie le calcaire surtout à températures élevées; 15 – 30 % soude, aide à éliminer le calcaire ; 5 – 15 % citrate, lie le calcaire surtout à basses températures

UFI:W64T-AWDU-610M-NJMX

Attention: Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux. **En cas de contact avec les yeux**: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Numéro d'appel d'urgence entreprise : +49(0)7555-92950, Lu-Ve 8 – 17 h
Fabricant : Sonett GmbH · Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0 · www.sonett.eu
La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée dans le cas où ses produits seraient conditionnés dans des contenants inadaptés ou non hygiéniques fournis par le client.

SONETT Adoucisseur pour le lavage en système modulaire

Emploi: Additif à la lessive en poudre et lessive liquide Sonett

Dosage pour une machine de 4,5 kg: Dureté d'eau	Adjonction à la **Lessive Poudre**	Adjonction à la **Lessive liquide**
douce 0-8,4° dH; 0-15° fH	-	-
moyenne 8,4 - 14° dH; 15 - 25° fH	30 ml / 18g	-
dure >14° dH; 25° fH	60 ml / 36g	50 ml / 30g

Ingrédients selon Règlement (CE) N° 648/2004 :
> 30 % zeolithe, lie le calcaire surtout à températures élevées; 15 – 30 % soude, aide à éliminer le calcaire ; 5 – 15 % citrate, lie le calcaire surtout à basses températures

UFI:W64T-AWDU-610M-NJMX

Attention: Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux. **En cas de contact avec les yeux**: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Numéro d'appel d'urgence entreprise : +49(0)7555-92950, Lu-Ve 8 – 17 h
Fabricant : Sonett GmbH · Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0 · www.sonett.eu
La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée dans le cas où ses produits seraient conditionnés dans des contenants inadaptés ou non hygiéniques fournis par le client.

SONETT Adoucisseur pour le lavage en système modulaire

Emploi: Additif à la lessive en poudre et lessive liquide Sonett

Dosage pour une machine de 4,5 kg: Dureté d'eau	Adjonction à la **Lessive Poudre**	Adjonction à la **Lessive liquide**
douce 0-8,4° dH; 0-15° fH	-	-
moyenne 8,4 - 14° dH; 15 - 25° fH	30 ml / 18g	-
dure >14° dH; 25° fH	60 ml / 36g	50 ml / 30g

Ingrédients selon Règlement (CE) N° 648/2004 :
> 30 % zeolithe, lie le calcaire surtout à températures élevées; 15 – 30 % soude, aide à éliminer le calcaire ; 5 – 15 % citrate, lie le calcaire surtout à basses températures

UFI:W64T-AWDU-610M-NJMX

Attention: Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux. **En cas de contact avec les yeux**: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Numéro d'appel d'urgence entreprise : +49(0)7555-92950, Lu-Ve 8 – 17 h
Fabricant : Sonett GmbH · Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0 · www.sonett.eu
La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée dans le cas où ses produits seraient conditionnés dans des contenants inadaptés ou non hygiéniques fournis par le client.

SONETT Adoucisseur pour le lavage en système modulaire

Emploi: Additif à la lessive en poudre et lessive liquide Sonett

Dosage pour une machine de 4,5 kg: Dureté d'eau	Adjonction à la **Lessive Poudre**	Adjonction à la **Lessive liquide**
douce 0-8,4° dH; 0-15° fH	-	-
moyenne 8,4 - 14° dH; 15 - 25° fH	30 ml / 18g	-
dure >14° dH; 25° fH	60 ml / 36g	50 ml / 30g

Ingrédients selon Règlement (CE) N° 648/2004 :
> 30 % zeolithe, lie le calcaire surtout à températures élevées; 15 – 30 % soude, aide à éliminer le calcaire ; 5 – 15 % citrate, lie le calcaire surtout à basses températures

UFI:W64T-AWDU-610M-NJMX

Attention: Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux. **En cas de contact avec les yeux**: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Numéro d'appel d'urgence entreprise : +49(0)7555-92950, Lu-Ve 8 – 17 h
Fabricant : Sonett GmbH · Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0 · www.sonett.eu
La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée dans le cas où ses produits seraient conditionnés dans des contenants inadaptés ou non hygiéniques fournis par le client.

SONETT Adoucisseur pour le lavage en système modulaire

Emploi: Additif à la lessive en poudre et lessive liquide Sonett

Dosage pour une machine de 4,5 kg: Dureté d'eau	Adjonction à la **Lessive Poudre**	Adjonction à la **Lessive liquide**
douce 0-8,4° dH; 0-15° fH	-	-
moyenne 8,4 - 14° dH; 15 - 25° fH	30 ml / 18g	-
dure >14° dH; 25° fH	60 ml / 36g	50 ml / 30g

Ingrédients selon Règlement (CE) N° 648/2004 :
> 30 % zeolithe, lie le calcaire surtout à températures élevées; 15 – 30 % soude, aide à éliminer le calcaire ; 5 – 15 % citrate, lie le calcaire surtout à basses températures

UFI:W64T-AWDU-610M-NJMX

Attention: Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux. **En cas de contact avec les yeux**: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Numéro d'appel d'urgence entreprise : +49(0)7555-92950, Lu-Ve 8 – 17 h
Fabricant : Sonett GmbH · Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0 · www.sonett.eu
La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée dans le cas où ses produits seraient conditionnés dans des contenants inadaptés ou non hygiéniques fournis par le client.

SONETT Adoucisseur pour le lavage en système modulaire

Emploi: Additif à la lessive en poudre et lessive liquide Sonett

Dosage pour une machine de 4,5 kg: Dureté d'eau	Adjonction à la **Lessive Poudre**	Adjonction à la **Lessive liquide**
douce 0-8,4° dH; 0-15° fH	-	-
moyenne 8,4 - 14° dH; 15 - 25° fH	30 ml / 18g	-
dure >14° dH; 25° fH	60 ml / 36g	50 ml / 30g

Ingrédients selon Règlement (CE) N° 648/2004 :
> 30 % zeolithe, lie le calcaire surtout à températures élevées; 15 – 30 % soude, aide à éliminer le calcaire ; 5 – 15 % citrate, lie le calcaire surtout à basses températures

UFI:W64T-AWDU-610M-NJMX

Attention: Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux. **En cas de contact avec les yeux**: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Numéro d'appel d'urgence entreprise : +49(0)7555-92950, Lu-Ve 8 – 17 h
Fabricant : Sonett GmbH · Mistelweg 1 · D-88693 Deggenhausen Tel. +49 (0)7555 92 95 0 · www.sonett.eu
La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée dans le cas où ses produits seraient conditionnés dans des contenants inadaptés ou non hygiéniques fournis par le client.